

FOC-FTTH

FOC-DF02-216 CIERRE DE LA Cúpula



ALTA
TEMPERATURA



IMPERMEABL



A PRUEBA
DE POLVO




N ° de Modelo.	FOC-DF02-216
Dimensión (D x H)	Φ160mmx540mm
Capacidad máxima de la bandeja	36
Capacidad máxima de empalme	216
Número máximo de bandejas	6
Input/ Output Port	1 (Φ41.0x74.0mm) / 4 (Φ28.0mm)
Radio de curvatura	≥30mm
Sellando	Encogimiento de calor



1 La carcasa está fabricada con plásticos de ingeniería de alta resistencia, grado de protección: IP68.



1 Puede ser directamente enterrado o aéreo, protección de puesta a tierra confiable, protección completa de cables ópticos.



1 Diseño de ruta de fibra perfecto para garantizar el radio de curvatura de las fibras.

SHENZHEN U1
TELECOMMUNICATIONS CO.,LTD

6th Floor, Building 1,
Changxing Hi-tech Industrial Park,
Shajing Street, Baoan District,
Shenzhen China 518104

CALL: +86 0755 - 2667 3886

Tel:+86 0755-2667 3886
Fax:+86 0755-2682 1069
Web: www.u1conec.com
E-mail: admin@u1conec.com