

# FOC-FTTH

FOC-HM02-16 CIERRE HORIZONTAL



ALTA  
TEMPERATURA



IMPERMEABL




A PRUEBA  
DE POLVO




|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| N ° de Modelo.              | FOC-HM02-16                         |
| Dimensión ( H x W x D)      | 207x376x113mm                       |
| Suscriptores                | 2pcs 1x8 PLC Splitter               |
| Capacidad máxima de empalme | 24                                  |
| Número máximo de bandejas   | 1                                   |
| Input/ Output Port          | 3 (Φ12.5~21.5mm) / 3 (Φ12.5~21.5mm) |
| Radio de curvatura          | ≥30mm                               |
| Sellando                    | Mecánico                            |




1 Abre fácilmente



1 diseño de divisor modular  
2 cables de caída de  
2.0x3.0mm



1 No es necesario  
cortar el cable  
principal, extraiga  
directamente la fibra  
del cable principal.



1 El cable se puede entrar  
directamente y cerrar el  
canal, no como el cierre  
tradicional.  
2 Diseño de ruta de fibra  
perfecto para garantizar el  
radio de curvatura de las  
fibras.

**SHENZHEN U1**  
TELECOMMUNICATIONS CO.,LTD

6th Floor, Building 1,  
Changxing Hi-tech Industrial Park,  
Shajing Street, Baoan District,  
Shenzhen China 518104

CALL: +86 0755 - 2667 3886

Tel:+86 0755-2667 3886  
Fax:+86 0755-2682 1069  
Web: www.u1conec.com  
E-mail: admin@u1conec.com