


MS-FTTH

MS-C02 Empalmador mecánico




N ° de Modelo.	MS-C02
Aplicable para	2.0 x 3.0 mm drop cable
Diámetro del amortiguador estrecho	250µm & 900µm
Pérdida de inserción	≤ 0.2dB
Pérdida de retorno	≥ 50dB
De tensión	≥50N
Tasa de éxito	>97%
Fibra	G657A or customized
Tiempos de reutilización	>5times
Dimensión (mm)	77×10×7
Durabilidad mecánica (500 veces)	ΔIL ≤ 0.2dB
Usando temperatura	-25 - +70°C



Material transparente La fibra se puede ver mientras se conecta.



Engarzado con botón a presión, firme y confiable



La cara del extremo es curva y refleja la luz hasta un punto



Tubo de cobre, fortalecer la tensión.



Doble protección de silicona y lámina de estaño, IP68 impermeable

SHENZHEN U1
TELECOMMUNICATIONS CO.,LTD

6th Floor, Building 1,
Changxing Hi-tech Industrial Park,
Shajing Street, Baoan District,
Shenzhen China 518104

CALL: +86 0755 - 2667 3886

Tel:+86 0755-2667 3886
Fax:+86 0755-2682 1069
Web: www.u1conec.com
E-mail: admin@u1conec.com