

Micro Power Supply


MPS-01 FUENTE DE ALIMENTACIÓN MICRO



N ° de Modelo.	MPS-01
Dimensión(H x W x D)	372*280*214mm
Puertas	AC, DC or AC+DC output
Batería	Estándar 20AH, respaldo 4 horas (consumo de energía de 250W)



- 1 IP65
- 2 Disipación de calor natural, sin ventilador, sin ruido y sin mantenimiento.
- 3 Carcasa de aluminio fundido a presión, buena resistencia a la corrosión.



- 1 tesoro de soporte de estación base dividida, que integra todas las ventajas de la fuente de alimentación conmutada
- 2 Integrar la función ODF para proporcionar una solución integral



- 1 Interfaces ricas, interfaces con diferentes funciones para realizar infalibles.
- 2 Adopte cableado de enchufe de aviación, cableado de campo simple.
- 3 El cableado de campo se puede completar externamente sin abrir el equipo.

SHENZHEN U1

TELECOMMUNICATIONS CO.,LTD

6th Floor, Building 1,
Changxing Hi-tech Industrial Park,
Shajing Street, Baoan District,
Shenzhen China 518104

CALL: +86 0755 - 2667 3886

Tel:+86 0755-2667 3886

Fax:+86 0755-2682 1069

Web: www.u1conec.com

E-mail: admin@u1conec.com