


CABLE-FTTH

GYTA Cable de fibra óptica




N ° de Modelo.	GYTA
Tipo de fibra	G652
Color de la funda	Negro
Material de la funda	PE
Dimensión del cable (mm)	9.5-13.5, Tolerancia±0.1
Peso del cable (Kg/km)	90-228
Radio mínimo de curvatura(mm)	30 (Estático) 15 (Dinámico)
Atenuación (dB/km)	≤ 0.4 at 1310nm ≤ 0.3 at 1550nm



- 1 Alambre de acero único como elemento de fuerza central
- 2 La estructura compacta especialmente diseñada es buena para evitar que los tubos sueltos se encojan.



- 1 Conducto y Antena, Enterrado Directo.
- 2 Diámetro de cable pequeño, peso ligero del cable, fácil de colocar



- 1 Cinta de acero blindada, excelentes propiedades anti-aplastamiento.
- 2 Buenas propiedades anti-balas.

SHENZHEN U1
TELECOMMUNICATIONS CO.,LTD

6th Floor, Building 1,
Changxing Hi-tech Industrial Park,
Shajing Street, Baoan District,
Shenzhen China 518104

CALL: +86 0755 - 2667 3886

Tel:+86 0755-2667 3886
Fax:+86 0755-2682 1069
Web: www.u1conec.com
E-mail: admin@u1conec.com